DAUTEL-DREISEITENKIPPER DK 3.49

AUFTRAG NR.: 2004616 Kommission:Order & Drive / NUFAM

BESTELLUNG: 1 Stück

Abmessungen i. L.

Innenlänge:	4900	mm	Seiten- und Rückwandhöhe:		850	mm
Innenbreite:	2420	mm	Stirnwandhöhe:		950	mm
Schüttenlänge:	190	mm	Volumen:	ca.	10	m³

Vorgesehener Liefertermin

Ca. **20** Arbeitstage nach Anlieferung Fahrgestell/Beistellteile **Ende Juni / Anf. July 2021**

Ausstattung/Fahrgestell

LKW - Fabrikat:	IVECO	Gesamtgewicht:	26000 kg
LKW-Typ:	AD300X48Z HR OFF 6x4	Vorderachse:	
Radstand mm:	3200+1380	Reifengröße:	
Fahrerhaus:	kurzes Fhs		
Auspuff:	Hochauspuff, nur Rohr		

LKW-Auftragsnummer.: VAN 11922733 **PIN:**

Zusatzinformationen

KNA i: Code:

Befestigungsteile LKW seitlich

Stabilisator hinten Motorabtrieb, Vorrüstung Motor-Strg.

Zust. LKW-Niederl./Autohaus

Telefon:

NUFAM 2021 Exponat

Das Fahrzeug ist uns entsprechend den angegebenen technischen Daten anzuliefern, beziehungsweise wird von uns in Ihrem Auftrag ohne unsere Haftung abgeholt. Die Entgegennahme erfolgt ohne unsere Prüfungspflicht hinsichtlich technischer Ausstattung, Ausführung und Gewichte. Im Einzelnen ist der Lieferumfang auf den folgenden Seiten beschrieben. Diese Detailangaben sind Richtlinien für die Auftragsausführung.

DAUTEL

Auftrag-Nr. 2004616

VERTRAGSUMFANG

Code	Artikelbezeichnung	Preis EUR
	Grundausstattung	
A100	DREISEITENKIPPER DK 3.49 Grundausstattung	incl.
	Kipperboden	
B100	Kipperboden 5 mm, aus Verschleißstahl VS 450. Durchgehend geschweißte Kipperbodengruppe aus Feinkornstahl	incl.
	Seitenbordwand links	
C400	Bordmatik-Seitenbordwand (-BWH: 850 mm-) Hydraulisch abklappbare Seitenbordwand in Fahrtrichtung links, stufenlos vom Fahrerhaus aus abklappbar. Zwei Zylinderausführung. Leistungsstarke Kinematik an der Stirnwand und zweiter Zylinder zur Unterstützung unterhalb der Kippbrücke im hinteren Bereich. Selbst nachstellende Verschlüsse in Stirn- und Eckrunge sichern geschlossene Bordwand spielfrei, kein "Klappern" der geschlossenen Bordwand während der Fahrt. DAUTEL-Membran-Stahlbordwand mit 4 mm hochfestem VS 450-Verschleißstahl für die Innenwand, beulfester Obergurt, mit stabilen äußeren Einfassprofilen.	incl.
	Spanten links	
C600	Spanten: 2 Stück in der Stahlseitenbordwand -in Fahrtrichtung links-	incl.
	Seitenbordwand rechts	
D300	Seitenbordwand Aluminium (BWH: 850 mm) -in Fahrtrichtung rechts- Verstärkte Aluminium-Seitenbordwand, System 65/65 Innenwand verstärkt 5 / 4,5 / 4 mm (unten / mittig/ oben), Prellprofil 10 mm.	incl.
	Verriegelung rechts	
D510	Bordwandentlastung -in Fahrtrichtung rechts- Seitenbordwand pendel -und abklappbar mit Bordwandentlastung, tiefer gezogene Verschlüsse, Sicherungssystem gegen gleichzeitiges Öffnen der unteren und oberen Bordwandverschlüsse	incl.
	Rückbordwand	
E100	Innenliegende Rückbordwand (BWH: 850 mm), DAUTEL Membran-bauweise, Innenblech aus 4 mm hochfestem Verschleißstahl VS 450. Beulfester Obergurt, mit stabilen äußeren Einfassprofilen. Rückbordwand eingerückt zwischen den Eckrungen (innen bündig). Pendelbar mit gekröpftem Lager für hohe Pendelöffnung und mit automatischem Verschluss ausgestattet.	incl.
E500	Dosierung Rückbordwand: Dosierketten für Rückbordwand	incl.
E540	Handgriff: Handgriff für Rückbordwand	incl.
	Stirnwand	
F100	Stirnwand 950 mm, aus hochfestem Feinkornstahl	incl.
F210	Stirnwandschräge: Stirnwandschräge eingerückt	incl.
F500	Leiter: Aufstiegsleiter an der Stirnwand, fest montiert	incl.
	Eckrungen	
G100	feststehend, hochgezogenes Pendellager	incl.
	Kipperhilfsrahmen	
H100	Kipperhilfsrahmen aus hochwertigen Rechteckrohren gefertigt. Vorderer Querträger mit breitem Gabelkipplager, hinten eng geführte Kugelkipplager. Ohne Ersatzradhalterung	incl.
	Hydraulik	

DAUTEL

Auftrag-Nr. 2004616

I150	Mehrstufen-Hydraulikzylinder mit kardanischer Aufhängung, erste Stufe hartverchromt für besten Verschleiß- und Rostschutz. Kippwinkel ca. 50°, Stahlblechhydrauliktank mit Filter Hydraulikpumpe am Motorabtrieb Konstantpumpe am getriebeunabhängigen Nebenantrieb einschleißl. Sicherheitsschaltung. DAUTEL-Lieferumfang: zusätzliches Bypassventil, Schalter und Relaisschaltung zum Bypassventil mit Parametrierung (Geschwindigkeitsabhängige Sicherheitsschaltung verhindert das Einschalten über 20 km/h) Zwang: Ohne Eurotronik SW 6366 Nebenabtrieb Motor c erforderlich ab IVECO Mit Eurotronik SW 5367 Nebenantrieb Motor mit Flansch, SW 14123 Umrüstung von Flansch auf Pumpenanschluss erforderlich ab IVECO	incl.
I500	Hydraulikanschluss Kippanhänger Zweileitungssystem nach hinten, Techno-Abreiß-Steckkupplung DN 12	incl.
I670	Kipperbetätigung: Kipperbetätigung im Fahrerhaus Umschaltung Bordmatik/Umschaltung Kippanhänger	incl.
I800	Zentralschmierleiste Kippzylinder: Abschmierung Kippzylinder von außen bei abgesenktem Kipper	incl.
	Schutzvorrichtungen	
J120	Unterfahrschutz hochklappbar, gekröpftes Querrohr	incl.
J150	Schlußbeleuchtung, Steckdose und Luftanschlüsse höher setzen	incl.
	Radabdeckung	
K130	Aluminium-Doppelachskotflügel, mit Grummispritzlappen vorne und hinten, Gummirand auf Bordmatikseite	incl.
	Lackierung	
L100	Lackierung jeweils einfarbig in Standardfarben	incl.
L110	Farbe Hilfsrahmen: IC 444 schwarz	incl.
L120	Farbe Kippbrücke: RAL 3020 verkehrsrot	incl.
L150	Zusätzliche Zinkstaubgrundierung für Kipperboden, Stahl-Seiten- und Rückbordwand zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit im alltäglichen Einsatz	incl.
L500	Stirnwandschräge feuerverzinkt	incl.
L610	Konturmarkierungen in weiß/seitlich und rot/hinten	incl.
	Ladungssicherung	
M100	12 Zurrösen im Bodenblech versenkt eingebaut (bodeneben: 4t Zugkraft, Anzahl und Anordnung nach DIN 12640)	incl.
M200	2 Zurrmulden in der Stirnwand, 2.5t Zugkraft bei geschlossenen Bordwänden (Anzahl und Anordnung nach DIN 12640)	incl.
N200	Halter: Schaufel - und Besenhalter	incl.
N300	Hemmschuhhalterung	incl.
N650	Duomatik-Bremsanschluss (vorhandene Anschlüsse bleiben bestehen)	incl.
Nxxx	Rückfahrkamera und Rückfahrscheinwerfer. Lieferumfang bestehend aus: a) Rückfahrkamera, im Heckbereich neben der Anhängerkupplung montiert, angeschlossen an IVECO seitigen Bildschirm. B) Rückfahrscheinwerfer am Rahmenende. Kamera/Monitor frei schalten.	incl.
P500	TÜV-Abnahme gemäß § 13 EG-FGV	incl.
Pxxx	MESSEFAHRZEUG NUFAM	incl.

Stückpreis Gesamt Netto -

Überführung -

Gesamt -

Auftrag-Nr. 2004616

Preise ab Werk, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zahlung bei Bereitstellung netto. Dieser Auftrag erfolgt zu den beigefügten, vom Unterzeichner zur Kenntnis genommenen und anerkannten Vertrags- und Lieferbedingungen der Firma DAUTEL GMBH, Leingarten (Stand Juni 2008). Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen werden nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers gültig. Die Bindungsfrist an diesen Kaufantrag beträgt 8 Wochen wegen vorzunehmender technischer Abklärungen.

######

Ort, Datum **Unterschrift Auftraggeber**