

**Ladekrankipper
2420**



DAUTEL-KIPPER System 2420 mit Ladekranvorbereitung erfüllen die höchsten Ansprüche der Bauprofis mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.



Ladekranvorbereitung

DAUTEL-DREISEITENKIPPER werden angeboten mit zugeschnittener Ladekranvorbereitung für Frontmontage, absattelbarer Heckmontage und als Zweiseitenkipper für am Heck fest montierte Ladekrane.

Palettenbreite serienmäßig

Egal ob Stahl-, Bordmatik- oder Aluminium-Bordwand, der Kipper hat die lichte Palettenbreite 2420 mm. Für die Ladungssicherung von Stückgut werden Verzurrsysteme in Kipperboden und Stirnwand optional angeboten.



Bordwandsysteme

Für jeden Einsatz die richtige Bordwand. Robuste Membran-Stahlbordwand in verschleißoptimierter Ausführung, verstärkte Aluminium-Bordwand 65/65 (Innenwand 5 mm unten / 4,5 mm mittig / 4 mm oben / 10 mm Prellprofil) oder nutzlastoptimierte Aluminium-Bordwand 40/65 (Innenwand 3,5 mm oben und unten, 3,2 mm mittig, Prellprofil 10 mm).

Maßgeschneidert

Durch das variable Baukastensystem mit umfangreichen Ausstattungsmöglichkeiten erhalten Sie den auf Ihre individuellen Erfordernisse maßgeschneiderten Kipper.

Ausgabe 09/2014 • Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen unverbindlich.



DAUTEL GmbH

Dieselstraße 33 • D-74211 Leingarten/Germany
Tel. +49 7131 407-0 • Fax +49 7131 407-125
E-Mail info@dautel.de • Internet www.dautel.de