

**Thermo
Zweiseitenkipper
TZK3 / TZK4**



Der Allrounder

DAUTEL Thermo - Zweiseitenkipper erfüllen die Anforderungen des BMVI „Maßnahmen zur Steigerung der Asphalteinbauqualität“ und der DIN 70001, können aber auch im normalen Kippereinsatz voll eingesetzt werden. Das Fahrzeug ist flexibler einsetzbar, Standzeiten werden vermieden und die Kosten gesenkt.



Stabilität

Der Kipperboden verfügt über zwei geschossene Längsträger, die Querspannen sind ebenfalls geschlossen. Der Kipperboden ist serienmäßig 5 mm stark (Option 6 mm). Die rechte Seitenbordwand ist feststehend und trägt zur Stabilität bei.



Starke Isolierung

Die Isolierung (Kipperboden, Stirn-, Rück- und Seitenbordwände) erfolgt mit Isolationsplatten und innerhalb der Hohlräume mit Einlageblöcken. Außen sind Abdeckbleche vorhanden. Pro Seitenbordwand sind je 2 Verschlussverschraubungen für Temperaturinnenmessung eingelassen.



Kraftvolle Bordmatik

Die Bordmatik zeichnet sich durch die feinfühligste Steuerung und starke Kraft aus. Dafür sorgen der Hydraulikzylinder an der Stirnwand mit seiner optimalen Krafteinleitung und ein zweiter Zylinder unter der Kippbrücke.



Planen

Neben dem elektrisch angetriebenen Schieberverdecksystem (mit Fernsteuerung), sind die manuelle Rollplane vorne auf der Stirnwand und alternativ die Rollplane seitlich lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen unverbindlich. Ausgabe 08/2018



DAUTEL GmbH
Dieselstraße 33·D-74211 Leingarten/Germany
Tel. +49 7131 407-0 · Fax +49 7131 407-125
E-mail: info@dautel.de · Internet: www.dautel.de