



**DAUTEL**  
LIFTER

**DL 500K**





**Optimale Bodenfreiheit und Böschungswinkel**  
Z.B. beim 3,5 t, Radstand 4325 mm, Bodenfreiheit bei max. Beladung ca. 115 mm, Böschungswinkel ca. 9°.

**Robuste Aluminium-Plattform mit sehr flachem Auffahrwinkel**

Plane Ausführung mit 2 Unterbauten, Plattformhöhe 1605/1805 mm, Breite 1400 mm. Genügend Platz für Europalette, Hubwagen und Rollbehälter. Optional Abrollsicherung Typ V1, Breite 700 mm, für 1 Rollbehälter mit Raddurchmesser max. 120 mm, Lage ca. 356 mm vor der Spitze. Optional Kennzeichenhalterung auf der Plattform lieferbar.

Und das macht den Transport schwerer Lasten für Sie besonders leicht:

- DL 500K, Tragkraft 500 kg bei Lastmittelpunkt von 600 mm, ab Plattformanfang/Mitte Plattform.
- Sehr leicht-Eigengewicht ab 185 kg
- Funkfernbedienung für Heben/Senken und Öffnen/Schließen mit Safety-Point. Optional mit zusätzlicher Spiralkabelfernbedienung.
- Wartungsarme, abschmierbare Lager
- Leichtes Überfahren von der Plattform in den Aufbau durch ein Überfahrblech mit 3 Stellungen, Handschlaufe und Verriegelung.

**Robustes, feuerverzinktes Hubwerk, optimaler Korrosionsschutz**

Ausgelegt für die Montage am Volkswagen Crafter Kastenwagen 3,5 t mit Radstand 3665/4325 mm und 5 t mit Radstand 4325 mm ohne Ausschnitte für die Hubarme und Bohrungen in der Karosserie.

**Ruck-Zuck Montage**

Die schraubbare Montage ist einfach und schnell durchführbar. Optional ist ein Anhängenbock für abnehmbare Kugelkopfkupplung, D-Wert 17,5 kN, lieferbar.

**Der Volkswagen Crafter Kastenwagen ist mit folgender Sonderausstattung auszurüsten:**

Zusatzbatterie 8FD, Klemmleiste UF3, Holzboden 5BD, Heckdrehtüren 270W54, elektrische Vorrüstung Kugelkopfkuppelung 1M5, Generator M49-8GV.

**Nicht mögliche Zusatzausstattungen:**

E-Radhalter 1B1, Auspuff OP6/OP7, Wisch-Waschanlage 8M1, Auftritt QT4/QT7/QT9, Einparkhilfe 7x2.



Ausgabe 09/2014 · Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen unverbindlich.



DAUTEL GmbH  
Dieselstraße 33 · D-74211 Leingarten/Germany  
Tel. +49 7131 407-0 · Fax +49 7131 407-107  
E-Mail info@dautel.de · Internet www.dautel.de