



Nachweis für durchgeführte Wartungsarbeiten

Blatt-Nr. _____

Der Nachweis ist unter Angabe der Blatt-Nr. im Verzeichnis einzutragen.

F-Nr. LBW _____

Folgende Wartungsarbeiten sind jeweils jährlich bzw. bei Zweischichtbetrieb halbjährlich usw., nach der ersten Inbetriebnahme durch einen von DAUTEL autorisierten Fachbetrieb durchzuführen. Die Wartungsarbeiten berühren nicht die vorgeschriebenen jährlichen Prüfungen (national z. B. BGR 500 in DE).

Bei Inanspruchnahme der Gewährleistung nach 12 Monaten ist eine Kopie und Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten, ausschließlich durch einen DAUTEL-Servicepartner beizufügen. Prüfungen durch die DEKRA, TÜV oder andere Prüforganisationen werden nicht akzeptiert.

- Hydraulikanlage, Verschraubungen und Leitungen auf festen Sitz und Dichtigkeit prüfen, beschädigte Schläuche sofort erneuern, spätestens jedoch nach 6 Jahren.
- Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen (Aufhängeplatten, Bolzensicherung, Anschlußkopf usw.).
- Zylinder auf Dichtigkeit prüfen.
- Kabelverschraubungen in der Außenbedienung nachziehen.
- Lager reinigen und mit Sprühfett (ohne Schmiernippel) oder Fettpresse (mit Schmiernippel) abschmieren, bei hartem Einsatz öfter. Lagerverschleiß prüfen.
- Einstellung der Neigzylinder überprüfen, Sicherungsschraube auf festen Sitz prüfen.
- Antriebseinheit auf Dichtigkeit der Hydraulikleitungen und Kabeleinführungen überprüfen.
- Warnleuchten Funktionskontrolle durchführen, Warnflaggen auf Verschleiß prüfen.
- Fußschalter und Handschalter auf Verschleiß und Funktion prüfen.
- Laufgeräusche E-Motor, bei Bedarf Kohlebürste des E-Motors prüfen.
- Batteriekontrolle, Batteriespannung prüfen, Hauptstromsicherung mit Polfett vor Korrosion schützen.
- Anhängerladeleitung entsprechend der Betriebsanleitung kontrollieren.
- Hydrauliköl wechseln, empfohlen jährlicher Austausch, mind. jedoch Sichtprüfung der Ölqualität min. 1x alle 12 Monate; Öl wechseln wenn verschmutzt oder „milchig“ (z. B. bei Wasser im Öl); Maximalintervall Ölwechsel alle 24 Monate.
- Alle beweglichen Teile (Abrollsicherung, Führungen, Gelenke, Wellen usw.) abschmieren.
- Lackschäden ausbessern um Folgeschäden zu vermeiden.

Dautel Nr.2013404.03

Wartung durchgeführt:

Firma / Anschrift _____ _____ _____	Name des Sachkundigen (Druckbuchstaben) _____
	Berufsbezeichnung _____
	Unterschrift Sachkundiger _____
	Ort, Datum _____