

DS 1500/2000VA
SLIDERFLEX



Der DAUTEL *SLIDER* DS 1500/2000VA mit der Ausstattung *SLIDERFLEX* kombiniert die Vorteile von unterfahrbarer- und Standard-Ladebordwand.

Flexibler Einsatz:

Große Strecken = eingefaltete Plattform
Kurze Strecken = hinter dem Aufbau stehende Plattform

Die faltbare Aluminium-Plattform wird durch eine spezielle Verriegelung zur starren Überfahrrampe mit einer Überfahrlast von 1000 kg, optional 1500 kg und kann damit hinter dem Aufbau stehend für kurze Strecken eingesetzt werden.

Ein zusätzlicher 3-teiliger Unterfahrerschutz mit manuellem Anschlagssystem für 2 Stellungen, eingefahrene Plattform und senkrechtstehender Plattform, ist vorhanden.

Technische Daten:

- Tragkraft 1500 kg bei Lastmittelpunkt 1000 mm, 2000 kg bei 750 mm ab Plattformanfang, mittig
- 1-fach faltbare Aluminium-Plattform Länge 1800 mm, Breite 2300 mm
- Leichtes Ausfalten der Plattformspitze von Hand unterstützt durch Torsionsstab
- Konstruktive Basis ist DAUTEL *SLIDER* DS 1500/2000VA
- Stahlteile KTL-lackiert ähnlich RAL 9005 schwarz, Hydraulikzylinder lackiert RAL 9005 schwarz
- Eigengewicht Tragkraft 1500 kg ca. 620 kg, Tragkraft 2000 kg ca. 640 kg in Grundausstattung
- Koffer- oder Pritschenaufbauten sind mit einer Überfahrrampe auszurüsten
- Eine zusätzliche Schlussbeleuchtung ist in der Regel erforderlich
- Überfahrlast 1500 kg nur ohne Anhängerkupplung möglich
- Für LKW mit Festaufbau mit ausreichendem Aufbauüberhang ab 7,49 t



Technische Änderungen vorbehalten, Abbildung unverbindlich. Ausgabe 08/2022



DAUTEL GmbH

Dieselstr. 33 · D-74211 Leingarten/Germany
Tel. +49 7131 407-0 · Fax +49 7131 407-107
E-mail: info@dautel.de · Internet: www.dautel.de