

**Tandemanhänger
Dreiseitenkipper
TDK 3**



Tandem-Dreiseitenkippanhänger TDK 3



Tandem-Dreiseitenkippanhänger, luftgefedert

Technische Daten:

Zul. Gesamtgewicht:	18000 kg
Stützlast:	1000 kg
Bereifung (4-fach):	385/65 R 22,5

Fahrgestell:

Geschweißter Fahrgestellrahmen, Zugöse 50 mm.
Unterfahrschutz.

Achsen:

2 x 9 t SAF Achsen mit Trommelbremse (Optional BPW Achsen, Scheibenbremsen). Automatische Absenkfunktion beim Kippen, abschaltbar.

Abmessungen:

Kipperlänge i.L.:	4900 mm
Aufbaubreite i.L.:	2420 mm
Bordwandhöhe:	850 / 950 mm

Nutzlaststark

Das niedrige Eigengewicht sichert eine hohe Nutzlast, bei gleichzeitig bester Stabilität und Robustheit.

Kippbrücke

Die Bodengruppe des Kippers ist mit ca. 50 % Spannten unterlegt und komplett durchgeschweißt.

Einheitliches Styling

Motorwagen und Tandemhänger aus einem Guss im einheitlichen Styling. Ein weiterer Vorteil der DAUTEL-Kipperbaureihe DK 3 für Motorwagen und Tandemanhänger.

Palettenbreite serienmäßig

Ob Stahl-, Aluminium- oder Bordmatik-Seitenbordwand, der DAUTEL-Kipper DK 3 hat serienmäßig Palettenbreite 2420 mm i.L.

Stückgutfähig

Zum Beladen mit Palettenware oder Baumaschinen sind optional tiefergezogene Verschlüsse, Bordwandentlastung und ausklappbare Zurrösen lieferbar. Die Zurrösen sind flächenbündig und gut zugänglich zum einfachen Handling.

Maßgeschneidert

Durch das variable Baukastensystem erhalten Sie den Kipper für Ihre Bedürfnisse.

Korrosionsschutz

Eine zusätzliche Zinkstaubgrundierung für Kipperboden, Seiten- und Rückbordwand aus Stahl, eine im Tauchbad behandelte Stirnwand und feuerverzinkte Bauteile sorgen für besten Korrosionsschutz.

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen unverbindlich. Ausgabe 07/2022



DAUTEL GmbH
Dieselstrasse 33-D-74211 Leingarten/Germany
Tel. +49 7131 407-0 · Fax +49 7131 407-125
E-mail: info@dautel.de · Internet: www.dautel.de